

入 札 仕 様 書

兵庫県土地開発公社を「甲」、受注者を「乙」として契約する電子複写機に関する仕様等は、次のとおりとする。

- 1 件 名
電子複写機の更新
- 2 対象機種
別添「電子複写機仕様書」のとおり
- 3 数 量
1 台
- 4 設置場所及び使用予定枚数

No.	設 置 場 所	台数	月使用予定枚数 ※
1	兵庫県公社館 4 階 兵庫県土地開発公社内	1	モノクロ 7,599 枚

※令和 6 年 1 月から令和 6 年 1 2 月までの 1 年間の使用実績から算出した 1 ヶ月の平均予定見込み（参考数値）であり、この使用枚数を保証するものではなく、最低保障枚数についても設定しない。

- 5 契約期間
 - (1) 令和 7 年 6 月 1 日から令和 1 2 年 5 月 3 1 日までの 5 年間とする。
 - (2) 契約開始日から機器の使用が可能となるよう、令和 7 年 5 月 3 1 日までに機器を納入し、印刷環境の設定を行うこと。
 - (3) 契約期間満了後の取扱について、甲乙協議の上 1 年間の再契約を可能とする。
- 6 見積方法
 - ・①各設置場所の複写サービスプリント 1 カウント単価（小数点以下 2 桁まで記載）にそれぞれの 1 ヶ月予定使用枚数を乗じた額
 - ・②各設置場所の月額機械維持料金（フィニッシャー等オプションの付加料金を含む）
 - ・見積金額は上記①と②の合計金額で算出した月額金額に賃貸借期間の 5 年間（60 ヶ月）を乗じた総額で競争する（税抜き価格）。

※上記金額には、複写機の性能維持に必要な消耗品・保守部品、点検、設置及び搬入に係る諸経費も費用に含むこと。

※上記の消耗品には、用紙とステープラー針は含まれない（用紙は公社と単価契約の業者から別途購入のため、ステープラー針のみの購入となります）。

7 その他

- (1) 複合機は、国産メーカーの新品とし、仕様と同等以上のものを設置すること。
- (2) 機器ごとに月締め精算とし、支払いも個別とする。
- (3) 複写機とネットワーク接続する際に必要となるドライバ、ソフトウェア等のPCへのインストール・設定を行うこと。

原則、甲が指定する全てのPCに当該設定を行うこととするが、甲乙協議の上、甲の職員でも当該設定を簡単に行うことができるインストールCD-ROM（インストール手順書含む。）等の配付をもって代えることも可能とする。

ただし、設定作業を行った場合も、インストールCD-ROM（インストール手順書含む。）等を配付すること。

なお、インストールCD-ROMについて、オフラインでインストールができるようプログラム本体を収録すること。

- (4) 保守及び消耗品の供給については、次のとおりとする。
 - ・電子複写機が常時正常な状態で使用できるように、定期的に点検、調整を行うこと。
 - ・電子複写機が故障した場合は、甲からの連絡により乙は技術員を速やかに（連絡から2時間以内）派遣し、修理を行い正常な状態に回復させること。
 - ・故障対応については、設置場所の兵庫県公社館閉館日（土・日・祝・年末年始（12/29～1/3））を除く平日（おおむね9時～17時半）に行い、平日夜間と土・日・祝・年末年始については、翌営業日での対応で可能とする。

電子複写機仕様書

電子複写機の仕様は次に掲げる機能以上を有する機種とする

【参考機種：FUJIFILM Apeos 6580 (Model-PS)】

(1) 基本仕様・コピー機能

複写方式	デジタル方式
モノクロ・カラー	モノクロ
解像度／階調	600×600dpi 以上／256 階調以上
最大複写原稿サイズ	A 3
複写（用紙）サイズ	A 3～A 6（通常はがき）
モノクロ複写速度（A4）	60 枚以上／分
複写倍率	縮小及び拡大固定倍率がそれぞれ 3 段階以上 25～400%の任意倍率
給紙方法・容量	給紙トレイ 4 段（給紙容量 4 段合計 2,000 枚程度） 手差しトレイ（給紙容量 50 枚以上） ※ 枚数は 64g/m ² （四六判 55kg）相当のコピー用紙による。
自動用紙選択機能	装備
自動両面機能	装備
集約印刷機能	装備（複数のページを 1 枚に集約して印刷できること）
自動両面原稿送り装置	装備（1 パスで両面読み取りが可能であること）
フィニッシャー機能	装備（ステープル機能については、用紙の重ねずれ、ステープルの位置ずれがないものとする）
電子ソート・区分け機能	装備（複数の部数を仕分けして連続出力可能であること、また、部数ごとに区分けが可能であること）
電力	100V、20A 以内
その他	①裏面再利用紙の利用が可能であること。 ②機械本体寸法（オプションを含む。手差しトレイ等伸ばさない状態）は、参考機種と同程度のものとする（幅 1,800×奥行 900×高さ 1,200mm 程度）。

(2) ネットワークプリンタ機能

プリント速度 (A4)	コピー時と同等
出力解像度	コピー時と同等
プロトコル	TCP/IP
インターフェイス	イーサネット 100BASE-TX/10BASE-T (自動切換対応)
対応OS	Windows10 (32 ビット、64 ビット) Windows11 (64 ビット) ※Windows11 については、対応ドライバーが今後提供予定の場合も含む
その他	①各 PC からネットワーク経由で印刷が可能であること。 ②ドライバ、ユーティリティソフトウェア等が、ライセンスフリーであること。 ③パソコン上で、両面印刷の選択が可能であること。

(3) ネットワークスキャナ機能

読み取り解像度	コピー時と同等
最大読み取りサイズ	A 3
出力フォーマット (保存形式)	PDF または TIFF
プロトコル	TCP/IP
インターフェイス	イーサネット 100BASE-TX/10BASE-T (自動切換対応)
対応OS	Windows10 (32 ビット、64 ビット) Windows11 (64 ビット) ※Windows11 については、対応ドライバーが今後提供予定の場合も含む
その他	①複写機上またはパソコンソフトウェア上で、原稿の連続読み取り、保存形式及び保存フォルダの選択が可能であること。 ②次のいずれかの方法が可能であること。 ・読み取ったデータを一時保存し、TWAIN 準拠ドライバ又は同梱のソフト等によりパソコンに取り込むことが可能であること。 ・読み取ったデータをファイル共有機能 (SMB プロトコル) により複合機内のフォルダに保存し、パソコン側から取り込むことが可能であること。 ③複合機内のフォルダはユーザ名、パスワード等によるアクセス制限が可能であること。また、蓄積データは一定期間で自動削除が行えることが望ましい。なお、別途アクセス制限設定手順書を作成して納品すること。

- | | |
|--|--|
| | <p>④データの取り込みについて、パソコン側やNAS側での共有フォルダの作成、FTP、SMTP等のプロトコル設定、メディアからのデータ抽出しやメディアへの直接保存が不要であること。</p> <p>⑤ドライバ、データの取り込み及び閲覧等に必要なソフトウェアが、ライセンスフリーであること。また、初回インストール時を除き一般ユーザ権限で動作すること。</p> <p>⑥原稿読み込み時に複写機上のコントロールパネルで読み取り形式を変更選択できるものであり、利用者がパソコンと複写機の間を行き来することがないようにすること。</p> |
|--|--|